

Autorizovani distributer:

EKSINO D.O.O.

Prote Smiljanića 4, Šabac

tel./fax. 015 343 301, eksino@nadlanu.com

www.eksino-oks.co.yu



Release Innovation™

TEHNIČKI PODACI**Lusin® LUB PZO 152**

Specijalna pasta za podmazivanje i montažu

Korist:

- **otporna na visok pritisak**
- **sprečava povratno klizanje**
- **štiti od korozije**
- **otporna na vruću vodu i paru**
- **otporna na alkalna i kisela sredstva**
- **lako se razmazuje**

Boja, izgled	bež, pasta
Gustina, DIN 51 757, na 20°C, g/ml, približno	1,35
Temperatura kapanja, °C	> 150
Temperaturni opseg, °C	-30 do 150 (najviše do 200)
Penetracija u hodu, DIN 51804 (0,1mm=)	oko 315

Opis proizvoda

LUSIN® LUB PZO 152 je specijalna meka, bež pasta za podmazivanje i montažu na bazi mineralnog ulja i kombinaciji neorganskih čvrstih maziva. Ova višenamenska pasta je otporna na visoke pritiske i štiti od korozije (sprečava nagrizajuću koroziju).

LUSIN® LUB PZO 152 postiže maksimalan efekat podmazivanja na temperaturama do 140°C, što je poželjan temperaturni opseg.

LUSIN® LUB PZO 152 sprečava povratno klizanje i otporna je na vruću vodu, paru, alkalna i kisela sredstva. Pasta se i lako razmazuje i ima dugotrajan efekat. Verzija u spreju sadrži ekološki propelant.

Primena

Klizači jezgra i izbacivačke igle kod mašina za obradu plastike. Izbacivačke igle ne ostavljaju tamne mrlje na otprescima. Mazivo za svrhu održavanje i popravke, posebno za klizne površine malih i srednjih brzina, za primene gde može doći do povratnog klizanja i za primene kod velikih statičkih i dinamičkih opterećenja.

Mazivo za navojne komponente kod mašina i opreme izložene toploti, npr. navojna vretena, profilisane vođice, mehanizmi za podešavanje. Pomoćno montažno sredstvo za instalaciju ležajeva, za sprečavanje nagrizajuće korozije kod sklopova, navrtanja, klinastih žlebova na osovinama itd. Višenamenski proizvod za montažu u celoj mašinogradnji.

Napomena za primenu

Očistiti i odmastiti sve površine, naneti tanak i jednak sloj paste ili spreja.

Trajanje na lageru:

- oko 12 meseci (pasta)
- oko 2 godine (sprej)

Skladištenje/Rukovanje:

Za informacije o skladištenju, rukovanju, rizicima itd. konsultovati sigurnosnu listu.

Pakovanje:

- pasta 140g tuba
 - pasta 1500g limenka
- Br.art.
- 254030

- sprej-limenka 400ml
(12 limenki u kutiji)
- Br.art.
- 051050

Dodatne informacije

Zatražite informacije o kompletnoj paleti proizvoda za ovu industriju.

1 Iako se veruje da su tehničke informacije i sugestije u ovom listu tačne, ništa što je navedeno ili implicirano ne treba uzeti kao garanciju.

Izdanje: 08/05
menja izdanje: 10/00

Chem-Trend (Deutschland) GmbH
Ganghoferstr. 47, D- 82216 Maisach- Gernlinden
Tel:+ 49 8142 417-0, Fax: + 49 8142 158 84 Email: maisach@chemtend.de
Copyright© 2004 Chem-Trend L.P., All Rights Reserved