

Autorizovani distributer:

EKSINO D.O.O.

Prote Smiljanića 4, Šabac

tel./fax. 015 343 301, eksino@nadlanu.com

www.eksino-oks.co.yu



Release Innovation™

TEHNIČKI PODACI

Lusin® PROTECT G 11/G 12

Antikorozivno sredstvo nalik masti

Korist:

- stabilan, providan ili crven film
- otporan na niske i visoke temperature
- potiskuje vlagu
- obezbeđuje privremenu zaštitu od korozije

Tipične performansne karakteristike (G11 spreman za upotrebu)

Gustina, DIN 51757, na 20°C, g/ml, približno	0.78
Opseg radne temperature	Do 80°C
Antikorozivno ponašanje, DIN 50017, h	Nema korozije nakon 10h
Test slanog spreja, 5%, NaCl rastvor, na 35°C, DIN 50021, h	Nema korozije nakon 5h
Sadržaj čvrstih komponenata, % približno	12
Plamište, C°	> 35

Opis proizvoda

LUSIN® PROTECT G 11 je antikorozivno sredstvo na bazi hidrokarbonskih ulja visoke čistoće i specijalnih aditiva za privremenu zaštitu svih vrsta metalnih površina.

Elastični, polimolekularni film prodire u sitne pukotine i uglove i širi se ispod vlažnih mesta.

LUSIN® PROTECT G 11 je bez silikona, otporan na niske temperature i ne kaplje. Prolazi test slanog spreja prema DIN 50021 i test kondenzovane vode prema DIN 50017. Sprej sadrži ekološki propelant a proizvod u limenci sadrži mešavinu organskih razređivača da bi se osigurao antikorozivni film spreman za upotrebu.

Koncentrat se može mešati sa LUSIN® VERDÜNNER H 11 (nezapaljiv), sredstvom za razređivanje, da bi se postigao viskozitet neophodan za primenu na sprejnim sistemima.

Primena

Zaštita i konzerviranje čistih, suvih kalupa i alata u industriji obrade plastike. Zaštitni film se ne mora ukloniti pre ponovnog startovanja mašine sem ukoliko delove ne treba lepiti ili lakirati. U ovom slučaju se preporučuje prethodno testiranje.

Zaštita mašinskih komponenata i alata tokom pomorskog transporta pod palubom i tokom dugih perioda transporta.

Saveti za primenu

Prekriti celu površinu čistih, suvih metalnih komponenata tankim filmom (prskanjem, utapanjem, četkicom)

Obezbediti dovoljnu provetrenost. Zaštitni film se može ukloniti sa LUSIN® CLEAN L11 ili uobičajnim razređivačima.

Trajanje na lageru:

- oko 1 god.
- oko 2 god. za sprejeve

Skладиštenje/Rukovanje:

Za informacije o skladištenju, rukovanju, rizicima itd. konsultovati sigurnosnu listu.

Pakovanje:

LUSIN PROTECT
G 11 (providan) G 12(crven)

sprej-limenka 400 ml (12 limenki/ karton) Br. <u>021030</u>	sprej-limenka 400 ml (12 limenki/ karton) Br. <u>021040</u>
--	---

sprejno za upotrebu 1l, 10l, 20l, 200l Br. <u>223070</u>	nije dostupno
---	------------------

Dodatne informacijovanja e

Zatražite informacije o kompletnoj paleti proizvoda za ovu industriju.

Iako se veruje da su tehničke informacije i sugestije u ovom listu tačne, ništa što je navedeno ili implicirano ne treba uzeti kao garanciju.