

Autorizovani distributer:

EKSINO D.O.O.

Prote Smiljanića 4, Šabac

tel./fax. 015 343 301, eksino@nadlanu.com

www.eksino-oks.co.yu



Release Innovation™

TEHNIČKI PODACI**Lusin ® Protect G 31(transpent.)/G 32(crven)**

Sredstvo protiv korozije i mazivo na bazi voska i mineralnih masti

Korist:

- stabilan transparentan ili crven film
- film oporan na rukovanje
- dugotrajna zaštita od korozije
- može se koristiti i kao sredstvo za odvajanje

Tipične karakteristike

Gustina, g/ml na 20°C	oko 0,71
Zaštita od korozije prema DIN 50017	Nema korozije nakon 20h
Test sprejom slane vode prema DIN 50021 sa 5% NaCl	Nema korozije nakon 28h
Čvrst sadržaj, %	oko 5
Plamište, °C	< - 18

Opis proizvoda

LUSIN® PROTECT G31/G32 je antikoroziv i mazivo na bazi hidrokarbonskih voskova.

Stabilni, zaštitni sprej je dostupan u transparentnoj (G31) i crvenoj verziji (G32) za lakše prepoznavanje tretiranih delova.

PROTECT G 31 sprej sadrži pigmente osetljive na ultraljubičastu svetlost, koji čine zaštitni film vidljivim pod UV svetlom (najbolje na 366 nm).

Zaštitni film je otporan na rukovanje. Na temperaturama preko 50°C pretvara se u pastu ili voštani film.

Sprej-limenka sadrži ekološko propelant. Proizvod u kanisterima je antikoroziv spreman za upotrebu i sadrži mešavinu organskih razređivača.

Primena

Kao antikoroziv za mesta za podmazivanje u tekstilnoj industriji, mašinogradnji i industriji aparata.

Za inženjersku i drugu plastiku i livenje metala; kao antikoroziv i mazivo za mašinske delove, alate, kalupe, ležajeve, klizne vođice, plastične lance, mašine za preradu papira, tekstila i hrane; kao antikoroziv i mazivo za noževe za rezanje filma, papira i kartona.

Delove koji treba da se lakiraju ili lepe, treba testirati da bi se obezbedila adekvatna adhezija.

Zaštita od korozije za mašinske komponente i alate tokom transporta brodom ispod palube i tokom produženih perioda transporta.

Poprskati na čiste, suve i odmašćene površine.

Trajanje na lageru:

- 2 godine za sprejeve
- oko 1 godine za veća pakovanja

Skladištenje/Rukovanje:

Za informacije o skladištenju, rukovanju, rizicima itd. konsultovati sigurnosnu listu.

Pakovanje:

sprej-limenka 400 ml (G 31)
(12 limenki/ kutija)
Br. 151070

sprej-limenka 400 ml (G32)
(12 limenki/kutija)
Br. 151060

1l,10l,20l,200l (G 31)
Br. 213210

Dodatne informacije

Zatražite informacije o kompletnoj paleti proizvoda za ovu industriju.

Iako se veruje da su tehničke informacije i sugestije u ovom listu tačne, ništa što je navedeno ili implicirano ne treba uzeti kao garanciju.

Izdanje: 08/05
menja izdanje: 04/00

Chem-Trend (Deutschland) GmbH
Ganghoferstr. 47, D- 82216 Maisach- Gernlinden
Tel:+ 49 8142 417-0, Fax: + 49 8142 158 84 Email: maisach@chemtend.de
Copyright© 2004 Chem-Trend L.P., All Rights Reserved