

Autorizovani distributer:

EKSINO D.O.O.

Prote Smiljanića 4, Šabac

tel./fax. 015 343 301, eksino@nadlanu.com

www.eksino-oks.co.yu



Release Innovation™

TEHNIČKI PODACI

Lusin® PROTECT O 41

Ulje u spreju visokih performansi

Korist:

- **podmazuje bez izmašćivanja**
- **otklanja rđu**
- **razrađuje korodirane delove**
- **štiti od vlage**
- **nije rastvorljivo u vodi**

Tipične performansne karakteristike

Gustina na 20°C, g/ml	0.78
Opseg radne temperature	Do 150°C
Izgled/ boja	tečno/bež
Plamište, C°	> 36

Opis proizvoda

LUSIN® PROTECT O 41 je ulje visokih performansi na bazi mineralnih ulja i aditiva. Funkcioniše kao mazivo, antikoroziv i odvijlač.

Bistri zaštitni film podmazuje bez izmašćivanja a njegova funkcija otklanjanja rđe omogućava razradu korodiranih delova.

LUSIN® PROTECT O 41 štiti od vlage i sprečava da dođe do kratkih spojeva.

LUSIN® PROTECT O 41 daje sjaj površini delova. Slaže se sa standardnim tipovima plastike.

Na testu u vlažnoj komori prema DIN 50017 nije bilo znakova korozije nakon 20 sati. Na testu slanog spreja sa 5% NaCl rastvorom na 35°C prema DIN 50021 nije bilo znakova korozije nakon 40 sati.

Sprej-limenka sadrži ekološki propelant. Proizvod u kanisterima je mešavina spremna za upotrebu, koja sadrži organske razređivače.

Primena

- Kao antikoroziv za sve metalne delove (čelik, gvožđe)
- Za zaštitu metalnih površina motorcikala, kola, alata, mašina itd.
- Kao mazivo za sve pokretne delove na mašinama i opremi.

Saveti za primenu

Obložiti čiste čelične ili gvozdene delove prskanjem, utapanjem ili četkom.

Omogućiti dobru ventilaciju i dozvoliti da razređivač otpari.

Trajanje na lageru:

- oko 1 god.
- oko 2 god. za sprejeve

Skladištenje/Rukovanje:

Za informacije o skladištenju, rukovanju, rizicima itd. konsultovati sigurnosnu listu.

Pakovanje

sprej-limenka
400 ml
(12 limenki/ karton)
Br. 040120

kanisteri
1l, 10l, 20l,
Br. 243000

Dodatne informacijovanja e

Zatražite informacije o kompletnoj paleti proizvoda za ovu industriju.

Iako se veruje da su tehničke informacije i sugestije u ovom listu tačne, ništa što je navedeno ili implicirano ne treba uzeti kao garanciju.

Izdanje: 08/05
menja izdanje: 12/04

Chem-Trend (Deutschland) GmbH
Ganghoferstr. 47, D- 82216 Maisach- Gernlinden
Tel: + 49 8142 417-0, Fax: + 49 8142 158 84 Email: maisach@chemtend.de
Copyright© 2004 Chem-Trend L.P., All Rights Reserved