

Izbor ostalih OKS proizvoda

OKS 250 / OKS 2501*

Mo_x-Active

Bela višenamenska pasta, bez metala

Za zavrtnje i klizne površine koji su izloženi visokom pritisku i visokim temperaturama. Stvara se optimalan odnos prednapetosti vijaka i zateznog momenta. Bez metala. Odlična zaštita od korozije. Univerzalna pasta za visoke temperature. Za spajanje plemenitih čelika.




OKS 340 / 341*

Mo_x-Active

Zaštita za lance, sa jakim prijanjanjem


Sintetičko sredstvo za podmazivanje mašinskih elemenata, koji su izloženi visokom pritisku ili korozivnim uticajima. Ekstremna sposobnost proticanja. Sa jakim prijanjanjem i otpornošću na istiskivanje. Odlična zaštita od habanja. Neutralan prema zaptivnim prstenovima. Bez rastvarača. Za brzohodne lance.



OKS 470 / 471*

Bela višenamenska mast za teške uslove rada

Za jako opterećene kotrljajuće i klizne ležajeve, vretena i vodice kada se tamna sredstva za podmazivanje ne mogu primeniti. Dobre karakteristike pod opterećenjem. Redukuje habanje. Stabilna na starenje i oksidacije. Otporna na vodu. Higijenski bezopasna.



*Verzija spreja

Preko 150 proizvoda visokih performansi od jednog dobavljača

- Paste** za laku montažu i demontažu
- Ulja** sa aditivima za teške uslove rada za pouzdano podmazivanje
- Masti** za dugotrajno podmazivanje kod kritičnih uslova rada
- Suva sredstva za podmazivanje** – alternativa za posebne slučajeve primene
- Zaštita od korozije** za pouzdanu konzervaciju prilikom skladištenja i otpremanja
- Proizvodi za održavanje** za tekuće tehničko opsluživanje
- Čistači** za temeljno otklanjanje prljavština i zaostataka od sredstva za podmazivanje

Dozvolite da vas savetujemo, naravno i kod potpuno individualnih zahteva.

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Triebstr. 9, D-80993 München
Postfach 50 04 66
D-80974 München
Tel. +49 (0) 89 14 98 92-0
Fax +49 (0) 89 14 19 219

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



www.oks-germany.com

Ulje za univerzalnu primenu
u industriji, radionici ili slobodno zanimanje



OKS 601 MULTI ULJE

W00008023 1007 S 4 17
Koncept/realizacija: www.k1a-marketing.de

SAVETOVANJE I PRODAJA

Ulje za univerzalnu primenu u industriji,
radionici ili slobodno zanimanje

Multi ulje sa 6-strukim dejstvom

- 1 Uništava rđu
- 2 Potiskuje vlažnost
- 3 Održava kontakte
- 4 Podmazuje mesta trenja
- 5 Neguje metal
- 6 Zaustavlja koroziju

Svojstva

Mali viskozitet
Ekstremna sposobnost proticanja
Dobra svojstva podmazivanja
Potiskuje vlagu

Područja primene



Svojstva/potvrde



Atmosferski uticaj



Rasprskavanje sa vazдушnim sprejem



Zaštita od korozije



Uticaj vode



Dugotrajno dejstvo

ISO VG 7

DIN 51 502: C7

Tehnički podaci

Temp. prim.: -30°C → +60°C
Test kondenzata: 194 h pri 9 m debljine sloja

Sastav

Svetle boje
Mineralno ulje

Kontejner

5 l kanister
25 l kanister
200 l bure
400 ml sprej

Primeri primene

Potiskuje vlagu i štiti elek. kontakte

Zbog njegove visoke sposobnosti proticanja i potiskivanja vlage, OKS 601 otklanja i sprečava brzo i pouzdano smetnje uslovljene vlagom na spojevima kablova i električnih uređaja odn. na kontaktnim površinama kao što su prekidač, utikač, relej ili ploča sa štampanim provodnicima. Kao neprovodan, OKS 601 deluje protiv oticanja struje i prelaznog otpora. Na taj način OKS 601 pomaže prilikom otklanjanje problema sa kontaktima i obezbeđuje npr. funkcionisanje sistema paljenja kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem bez ikakvih problema.

Uništava rđu, zaustavlja koroziju i neguje

Ekstremna sposobnost prodiranja i rastvaranja kod OKS 601 omogućuje lako demontiranje čvrsto zapeklih odn. zardalih delova kao što su zavrtnji, navrtke, zglobovi, šarke ili brave. Opet se uspostavlja pokretljivost i otklanjaju se zvuci šrkapanja. Jedan tanak sloj štiti oslobođena mesta od uticaja korozije i novo formiranje rde. Osim toga je OKS 601 prikladan za negu golih površina metala, montažnih delova kao i alata i mašinskih postrojenja.

Podaci u ovoj brošuri odgovaraju najnovijem stanju tehnike, kao i obimnim proverama i iskustvima. Kod mnoštvo mogućnosti primene i tehničkih uslova možete jednostavno dati napomene za primenu koje se ne prenose celovito na svaki pojedinačni slučaj, a otuda se iz njih ne mogu dobiti nikakve povezanosti i zahteve za garanciju. Garanciju za prikladnost naših proizvoda za određene primene kao i za određena svojstva proizvoda preuzimamo samo ako je to u pojedinačnom slučaju pismeno potvrđeno. U svakom slučaju opravdanog zahteva na garanciju, ovi slučajevi su ograničeni na isporuku rezervne robe bez grešaka ili, ako ta roba treba da pretrpi poboljšanja, na povećanje cene kupovine. Svi ostali zahtevi, posebno garancija na sledstvene štete, su u osnovi isključeni. **Pre početka primene morate sprovesti nekoliko pokušaja.** Za greške prilikom pisanja, kucanja, računanja i prevoda se ne preuzima nikakva garancija. Izmene su u interesu razvoja zadržane. © = zaštićena robna marka